



Максимальное давление 300 бар

Форсунка яйцевидной формы с задними струями 15°, сменные вставки.

Области применения: универсальная очистка, продолжительные периоды работы.

Арт	Входное отверстие	Задние струи		Фронтальные струи	Размер ДхДл (мм)	Вес (гр)	Расход (л/мин)	Внутренний диаметр трубы (мм)
		Кол-во и угол	Тип	Тип				
5526.00	1/4" Г	3/4/5/6x15°	-	M4	Ø25x30	54	25-80	30-80
5527.00	3/8" Г	3/4/5/6x15°	-	M4	Ø30x37	100	25-80	60-120
5529.06	1/2" Ш	6x35°	M6*	M6	Ø31x49	120	30-90	60-200
5528.06	1/2" Г	6x15°	M6*	M6	Ø48x60	500	40-170	60-200
5532.06	3/4" Г	6x15°	M6*	M6	Ø60x72	800	55-230	100-250
5533.06	1"Г	6x15°	M6*	M6	Ø70x86	1300	60-260	150-350
5533.08	1"Г	8x15°	M6*	M6	Ø70x86	1300	120-400	150-350
5534.08	1"1/4 Г	8x15°	M6*	M6	Ø75x90	1500	120-400	150-400

(*) Форсунки с керамическими вставками: номер детали + С (т.е. 5533.06С Arzino 1" с керамическими вставками)