



EQUIPAGGIAMENTI
TECNICI
LAVAGGIO

60.1540.00
VALVOLA VS26 INOX 316
VALVE VS26 SS 316

(I)

(GB)

2

16/01/06

- ROBUSTA COSTRUZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 316 FORGIATO, INDICATO PER USO ALIMENTARE.
STRONG STRUCTURE IN AISI 316 STEEL AND FORGED BRASS, SUITABLE FOR THE FOOD INDUSTRY.
- DIMENSIONI COMPATTE MA CON ALTE PRESTAZIONI.
COMPACT DIMENSIONS WITH HIGH PERFORMANCE.
- NUOVE GUARNIZIONI INTERNE DINAMICHE IN TEFLON PER AUMENTARE LA DURATA E LA REGOLARITA' DI FUNZIONAMENTO.
NEW INTERNAL TEFLON DYNAMIC SEALS FOR LONGER LIFE AND SMOOTH WORKING.
- CONTRODADO REGISTRABILE, PER IL CONTROLLO DELLA MASSIMA PRESSIONE.
ADJUSTABLE LOCK NUT TO CONTROL THE MAX. PRESSURE.
- FACILE MANUTENZIONE CON TUTTA LA PARTE INTERNA SFILABILE DALL'ALTO SENZA L'AUSILIO DI ATTREZZATURE SPECIALI.
INNER PART EXTRACTABLE FROM THE TOP FOR EASY MAINTENANCE WITHOUT THE USE OF SPECIAL TOOLS.

SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICATION



- PRESSIONE NOMINALE <i>RATED PRESSURE</i>	280 bar – 28 MPa (4050 psi)
- PRESSIONE CONSENTITA <i>PERMISSIBLE PRESSURE</i>	310 bar – 31 MPa (4500 psi)
- PORTATA MASSIMA <i>MAX FLOW RATE</i>	80 l/min (21 USG p.m.)
- TEMPERATURA MASSIMA <i>MAX WORKING TEMPERATURE</i>	90° C (195 °F)

MISURE D'INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS

