BXD

G | Ø 3/4”

HOLLOW SHAFT Ø 3/4” › ALBERO FEMMINA Ø 3/4” › EJE HEMBRA Ø 3/4”

	Code Codice Codigo	Model Modello Modelo	Version	Ø	RPM									
				“	rpm	l/min	US gpm	bar	psi	Mpa	HP	kW	kg	lb
●	6525 1006	BXD 2220	G	3/4	3400	8,4	2,2	138	2000	13,8	3,4	2,5	4,7	10,3
▲	6525 1003	BXD 2220	G	3/4	3400	8,4	2,2	138	2000	13,8	3,4	2,5	4,7	10,3
▲	6525 1001	BXD 2525	G	3/4	3400	8,5	2,3	165	2500	16,5	4,2	3,1	4,7	10,3
●	6525 1007	BXD 2527	G	3/4	3400	9,0	2,4	185	2700	18,5	4,8	3,6	4,7	10,3
▲	6525 1002	BXD 2527	G	3/4	3400	9,0	2,4	185	2700	18,5	4,8	3,6	4,7	10,3
●	6525 1008	BXD 3020	G	3/4	3400	10,6	2,8	138	2000	13,8	4,2	3,1	4,7	10,3
▲	6525 1004	BXD 3020	G	3/4	3400	10,6	2,8	138	2000	13,8	4,2	3,1	4,7	10,3
●	6525 1009	BXD 3025	G	3/4	3400	11,1	2,9	135	2500	13,5	5,1	4,2	4,7	10,3
▲	6525 1005	BXD 3025	G	3/4	3400	11,1	2,9	135	2500	13,5	5,1	4,2	4,7	10,3

SAE J 609 A



▲ Outlet connection 3/8 NPT / Connessione uscita 3/8 NPT / Coneccion salida 3/8 NPT
● Outlet connection M22x1,5 / Connessione uscita M22x1,5 / Coneccion salida M22x1,5

All models are equipped with **EASY-START** device. / Tutti i modelli sono dotati di dispositivo **EASY-START**. / Todos los modelos están equipados con el dispositivo **EASY-START**.