

Дробительные форсунки

AVIAN

Рабочее давление 150 бар

Проникающая внутрь форсунка с взаимозаменяемой стальной (ТА), твердосплавной (ТW) или цепной опорной (ТC) головкой. Головка ТC имеется в наличии только для форсунок 1/2" и 3/4" (для использования с приспособлением для центровки в трубе).

Области применения: засоры, полные закупорки, камни, корни (ТC)



Арт	Название	Входное отверстие	Задние струи Кол-во и угол	Вращающиеся струи		Размер ДхДл (мм)	Вес (кг)	Расход (л/мин)	Диаметр трубы (мм)	
				Тип	Кол-во и угол					
75510.17RTA	Avian TA	1/2" Г	6x25°	M4	3x90°	M4	Ø35x60	0,3	60-160	45-150
75510.17RTW	Avian TW	1/2" Г	6x25°	M4	3x90°	M4	Ø35x60	0,3	60-160	45-150
75510.17RTC	Avian TC	1/2" Г	6x25°	M4	3x90°	M4	Ø35x60	0,3	60-160	50-100
75510.36RTA	Avian TA	3/4" Г	4x20°	M6 C	3x90°	M6 C	Ø55x83	1,0	80-240	70-250
75510.36RTW	Avian TW	3/4" Г	4x20°	M6 C	3x90°	M6 C	Ø55x83	1,0	80-240	70-250
75510.36RTC	Avian TC	3/4" Г	4x20°	M6 C	3x90°	M6 C	Ø55x83	1,0	80-240	100-150
75510.26RTA	Avian TA	1" Г	4x20°	M6 C	3x90°	M6 C	Ø70x140	2,6	90-270	100-350
75510.26RTW	Avian TW	1" Г	4x20°	M6 C	3x90°	M6 C	Ø70x140	2,6	90-270	100-350
75510.28RTA	Avian TA	1" 1/4 Г	4x25°	M6 C	3x90°	M6 C	Ø70x140	2,6	90-270	100-350
75510.28RTW	Avian TW	1" 1/4 Г	4x25°	M6 C	3x90°	M6 C	Ø70x140	2,6	90-270	100-350