

TREMOL

Максимальное давление 250 бар

Вращающаяся форсунка с радиальными струями под углом 90° Работа при одновременном вращении обеспечивает очистку трубы в диапазоне 360°.

Области применения:

Консистентная смазка, мыльные растворы, известняк, вертикальная колонна (форсунка 1/2").



Арт	Входное отверстие	Задние струи		Вращающиеся струи		Размер ДхДл (мм)	Вес (кг)	Расход (л/мин)	Диаметр трубы (мм)
		Угол	Тип	Угол	Тип				
75510.19R	1/8" Г	2x20°	Просверленный	2x90°	Просверленный	Ø14x39	30 гр	25-50	25-80
75510.23R	1/4" Г	3x25°	Просверленный	2x90°	Просверленный	Ø22x46	0,1	25-80	25-60
75510.14R	1/2" Г	6x25°	М4	4x90°	М4	Ø35x60	0,3	75-170	45-150
75510.35R	3/4" Г	4x25°	М6 С	4x90°	М6 С	Ø50x83	1,0	100-250	150-300
75510.25R	1" Г	4x20°	М6 С	4x90°	М6 С	Ø70x105	2,4	100-280	200-400
75510.31 R	1" 1/4 Г	4x25°	М6 С	4x90°	М6 С	Ø70x105	2,4	100-400	200-400