


K STEEL

K 803 - 805 - 807 - 809 S



GENERAL FEATURES

- Heavy duty structure with painted steel cover
- Handy and secure hose reel housing (when applicable) on top of the handle
- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected with paint
- Flanged professional pressure unloader valve (*K 809 only*)
- Self-priming ZW-K and FW2 pumps
- Integrated professional pressure unloader valve
- Exclusive pump-motor coupling system for intensive use (*K 809 only*)
- Contactor
- Motor thermal cut-out
- Overheating thermostatic valve

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Struttura robusta ed affidabile con cofano in acciaio verniciato*
- *Pratica e sicura collocazione dell'avvolgitubo (quando previsto) sul manubrio in posizione superiore*
- *Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura*
- *Valvola regolazione pressione professionale flangiata (solo K 809)*
- *Pompe autoadescanti ZW-K e FW2*
- *Valvola regolazione pressione professionale integrata*
- *Esclusivo sistema accoppiamento pompa - motore per uso intensivo (solo K 809)*
- *Teleruttore*
- *Protezione termica motore*
- *Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura*
- *Uso professionale*

- The hose reel can be mounted on the handle on request
- *A richiesta, possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio*



- Comet ZW-K pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head. Two oil sight glasses
- *Pompa Comet ZW-K con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Doppio visore livello olio*



- Comet FW2 pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head. Two oil sight glasses (**K809 models only**)
- *Pompa Comet FW2 con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Doppio visore livello olio (solo modelli K809)*



CODE CODICE	MODELS MODELLI										
		Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	CV	kW	kg	(L x W x H) cm
9024 4022	K 803 S 11/120 M	1	230	50	120	12,0	660	3,0	2,9	62	90 x 62 x 84
9024 4013	K 805 S 15/150 T	3	400	50	160	16,0	900	5,5	4,8	62	90 x 62 x 84
9024 4014	K 807 S 15/200 T	3	400	50	210	12,0	900	7,5	6,5	62	90 x 62 x 84
9024 4016	K 809 S 21/160 T	3	400	50	160	16,0	1260	7,5	7,0	66	90 x 62 x 84



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

<p>GC 251 gun with protection <i>Pistola GC 251 con protezione</i></p>	<p>Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i></p>
<p>Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</i></p>	<p>10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m</i></p>

K STEEL

K 803 - 805 - 807 - 809 S



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочная и надежная конструкция со стальным окрашенным корпусом
- Практичный и надежный отсек для размещения наматывателя шланга (когда это предусмотрено) на ручке в верхнем положении
- 4-х полюсный двигатель (1400 оборотов/мин.), с усиленными характеристиками, защищенный окрашиванием
- Профессиональный фланцевый регулировочный клапан давления **(только K 809)**
- Самовсасывающие насосы ZW-K и FW2
- Профессиональный интегрированный регулировочный клапан давления
- Эксклюзивная система соединения насоса - двигателя для интенсивного использования **(только K 809)**
- Дистанционный выключатель
- Термозащита двигателя
- Термостатический клапан для защиты от слишком высокой температуры
- Профессиональное применение

- По заказу, возможно монтировать наматыватель шланга на рукоятку



- Насос Comet ZW-K, 3 полностью керамических поршня и торцевая часть из латуни. Двойной индикатор уровня масла



- Насос Comet FW2, 3 полностью керамических поршня и торцевая часть из латуни. Двойной индикатор уровня масла (только модели K809)



КОД	МОДЕЛЬ										
		Ph	V	Hz	бар	МПа	л/ч	л.с.	кВт	кг	(L x W x H) см
9024 4022	K 803 S 11/120 M	1	230	50	120	12,0	660	3,0	2,9	62	90 x 62 x 84
9024 4013	K 805 S 15/150 T	3	400	50	160	16,0	900	5,5	4,8	62	90 x 62 x 84
9024 4014	K 807 S 15/200 T	3	400	50	210	12,0	900	7,5	6,5	62	90 x 62 x 84
9024 4016	K 809 S 21/160 T	3	400	50	160	16,0	1260	7,5	7,0	66	90 x 62 x 84



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Эргономичный пистолет		Наконечник с нерегулируемой струей и устройством низкого давления
	Форсунка с плоской струей 25° соединение 1/4" MEG		Резиновый шланг высокого давления 10 м