

# «Comet» серия «KD 300 и 500» (Италия)

Мойки высокого давления с подогревом воды

## Общие характеристики аппарата высокого давления

		«COMET «KD 300 T»	«COMET «KD 500 T»
Артикул		9034000200	9034000300
Производительность	(л/час)	600	720
Максимальное давление	(бар)	140	180
Напряжение	(Вт)	220	380
Мощность двигателя	(КВт)	3	5
Частота вращения эл/дв	(об/мин)	2800	2800
Подогрев	(t°)	140	140
Габаритные размеры	(см)	90x71x86	90x71x86
Вес	(кг)	90	90



- Аксиальный насос серия COMET AXR, с функцией «легкий запуск»
- керамические плунжера
- шариковые подшипники
- латунная головка
- каучуково-текстильные уплотнения
- Регулятор давления
- Термовыключатель, контролирующий температуру воды
- Система управления «DELAYED TOTAL STOP» - автоматическое отключение аппарата через 10 сек после сброса курка пистолета
- Система защиты эл. двигателя от скачков напряжения (с ручным перезапуском)
- Защитный клапан высокого давления
- Система контроля уровня топлива со световым индикатором на панели управления
- Система защиты от неправильного подключения фаз со световым индикатором на панели управления
- Топливная форсунка оснащена системой отложенного старта
- Система подачи химического средства под низким давлением
- Шасси выполнено из листовой стали и окрашено эпоксидной краской
- Колеса большого диаметра 250 мм
- Бак под химическое средство объемом 13 литров
- Бак под дизельное топливо объемом 13 литров
- Фильтр предварительной очистки воды для защиты гидравлической системы
- Шланг высокого давления 10 метров
- Распылительный пистолет
- Расход диз. топлива для подогрева воды на максимальных значениях регулировок – 4,39 кг/час.