



HOT BOX



HOT WATER MOBILE GENERATOR GENERATORE MOBILE DI ACQUA CALDA



200 bar



350 bar > 500 bar



GENERAL FEATURES

- Hot water mobile generator up to 140°C for connection with Comet cold water high pressure cleaners
- Connection hose to pressure cleaner (R2 3/8" - 2 mt)
- Fuel tank with level float and fill up filter
- Steam or hot water operation
- Flow-switch controlled burner
- Professional safety valve
- Boiler thermal protection
- Flame control
- Electronic temperature setting system with constant water temperature
- "Machine switched on" indicator
- "Steam shutdown" indicator
- "Check burner" indicator



CARATTERISTICHE GENERALI

- Generatore mobile di acqua calda fino a 140°C per connessione con idropulitrici ad acqua fredda Comet
- Tubo di collegamento all'idropulitrice (R2 3/8" - 2 mt)
- Serbatoio gasolio, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Funzionamento a vapore o acqua calda
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Controllo fiamma
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- Spia "Macchina sottotensione"
- Spia "Stop vapore"
- Spia "Controllo bruciatore"

- Stainless steel cover panels (on 350-500 bar models)
- Pannelli di rivestimento in acciaio inox (su modelli 350-500 bar)



- High performance boiler
- Caldaia ad alte prestazioni



- Boiler kit can also be sold separately
- Kit Caldaia vendibile anche separatamente.



Cold water H.P. Cleaners
Idropultrici ad acqua fredda

Boiler HotBox 200 bar

Hot water H.P. Cleaners
Idropultrici ad acqua calda

- | | |
|---------|-----------|
| X-STAR | ETM |
| KR 1100 | KA |
| KL | K250 |
| KSM | K COMPACT |
| KS | FDX 2 |
| KT | FDX ELITE |
| STATIC | FDX WB |



Cold water H.P. Cleaners
Idropultrici ad acqua fredda

Boiler HotBox 350 / 500 bar

Hot water H.P. Cleaners
Idropultrici ad acqua calda

- | |
|---------------------------------|
| K PREMIUM |
| FDX PRO - FDX 4 |
| PTO |
| K STEEL SERIES |
| K 1001 - 1251 - 1501(42/130) TS |
| FDX XTREME |
| K XTREME |
| K 1501(18/350) TS |



350 bar
500 bar



| CODE CODICE | MODELS MODELLI | Electrical | | | Pressure | | Flow (l/h) | Power (kW) | Temperature (°C) | Capacity (l) | Weight (kg/h) | Weight (kg) | Dimensions (L x W x H) cm |
|-------------|----------------|------------|-----|----|----------|-----|------------|------------|------------------|--------------|---------------|-------------|---------------------------|
| | | Ph | V | Hz | bar | MPa | | | | | | | |
| 9040 0004 | Hot Box 15/200 | 1 | 230 | 50 | 200 | 20 | 900 | 0,25 | 90 > 140 | 18 | 5,7 | 90 | 95 x 62 x 85 |
| 9040 0010 | Hot Box 25/350 | 1 | 230 | 50 | 350 | 35 | 1500 | 0,25 | 90 > 140 | 20 | 8,3 | 110 | 76 x 77 x 96 |
| 9040 0005 | Hot Box 25/500 | 1 | 230 | 50 | 500 | 50 | 1500 | 0,25 | 90 > 140 | 20 | 8,3 | 120 | 76 x 77 x 96 |
| 9040 0011 | Hot Box 25/350 | - | 12 | - | 350 | 35 | 1500 | 0,25 | 90 > 140 | 20 | 8,3 | 110 | 76 x 77 x 96 |
| 9040 0009 | Hot Box 25/500 | - | 12 | - | 500 | 50 | 1500 | 0,25 | 90 > 140 | 20 | 8,3 | 120 | 76 x 77 x 96 |

On request, available 110-115V / 50-60 Hz, 200V / 50-60 Hz. / Disponibili su richiesta modelli a 110-115V / 50-60 Hz, 200V / 50-60 Hz.

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

| 200 bar | 350 bar | 500 bar |
|---|--|--|
| <p>R2 5/16" 2 mt connection high pressure rubber hose kit Kit tubo gomma alta pressione 2 mt per collegamento</p> | <p>R2 3/8" 2 mt connection high pressure rubber hose kit Kit tubo gomma alta pressione 2 mt per collegamento</p> | <p>R2 3/8" 1,5 mt connection high pressure rubber hose kit Kit tubo gomma alta pressione 1,5 mt per collegamento</p> |

X-SPECIAL HOT WATER / X-SPECIAL С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ



HOT BOX



HOT WATER MOBILE GENERATOR



ПЕРЕДВИЖНОЙ ГЕНЕРАТОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ



200 bar



350 bar > 500 bar



GENERAL FEATURES

- Hot water mobile generator up to 140°C for connection with Comet cold water high pressure cleaners
- Connection hose to pressure cleaner (R2 3/8" - 2 mt)
- Fuel tank with level float and fill up filter
- Steam or hot water operation
- Flow-switch controlled burner
- Professional safety valve
- Boiler thermal protection
- Flame control
- Electronic temperature setting system with constant water temperature
- "Machine switched on" indicator
- "Steam shutdown" indicator
- "Check burner" indicator



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Передвижной генератор горячей воды до 140°C для подключения к холодным гидроочистителям Comet
- Труба для подключения к гидроочистителю (R2 3/8" - 2 м)
- Топливный бак с поплавком уровня и фильтром наполнения
- Работает с паром и с горячей водой
- Горелка работает от реле потока
- Профессиональный предохранительный клапан
- Термозащита котла
- Контроль пламени
- Электронная система регулирования температуры с низким колебанием заданного значения
- Индикатор "Машина включена"
- Индикатор "Стоп пар"
- Индикатор "Проверить горелку"

- Stainless steel cover panels (on 350-500 bar models)
- Внешние панели из нержавеющей стали (для моделей 350-500 бар)



- High performance boiler
- Высокопроизводительный котел



- Boiler kit can also be sold separately
- Котел с принадлежностями продается также отдельно



Cold water H.P. Cleaners
Моющие аппараты с холодной водой

- | | |
|---------|-----------|
| X-STAR | ETM |
| KR 1100 | KA |
| KL | K250 |
| KSM | K COMPACT |
| KS | FDX 2 |
| KT | FDX ELITE |
| STATIC | FDX WB |



Boiler HotBox 200 bar

Hot water H.P. Cleaners
Моющие аппараты с горячей водой

Cold water H.P. Cleaners
Моющие аппараты с холодной водой

- | |
|---------------------------------|
| K PREMIUM |
| FDX PRO - FDX 4 |
| PTO |
| K STEEL SERIES |
| K 1001 - 1251 - 1501(42/130) TS |
| FDX XTREME |
| K XTREME |
| K 1501(18/350) TS |



350 bar
500 bar



Boiler HotBox 350 / 500 bar

Hot water H.P. Cleaners
Моющие аппараты с горячей водой

| CODE КОД | MODELS МОДЕЛЬ | Electrical | | Pressure | | Flow | Power | Temp | Capacity | Weight | Dimensions | | |
|-----------|----------------|------------|-----|----------|---------|---------|---------|--------|----------|--------|------------|-------|-------------------|
| | | Ph | V-B | Hz-Гц | bar-бар | MPa-мПа | l/h-л/ч | kW-кВт | °C | l-l | kg/h-кг/ч | kg-кг | (L x W x H) см-см |
| 9040 0004 | Hot Box 15/200 | 1 | 230 | 50 | 200 | 20 | 900 | 0,25 | 90 > 140 | 18 | 5,7 | 90 | 95 x 62 x 85 |
| 9040 0010 | Hot Box 25/350 | 1 | 230 | 50 | 350 | 35 | 1500 | 0,25 | 90 > 140 | 20 | 8,3 | 110 | 76 x 77 x 96 |
| 9040 0005 | Hot Box 25/500 | 1 | 230 | 50 | 500 | 50 | 1500 | 0,25 | 90 > 140 | 20 | 8,3 | 120 | 76 x 77 x 96 |
| 9040 0011 | Hot Box 25/350 | - | 12 | - | 350 | 35 | 1500 | 0,25 | 90 > 140 | 20 | 8,3 | 110 | 76 x 77 x 96 |
| 9040 0009 | Hot Box 25/500 | - | 12 | - | 500 | 50 | 1500 | 0,25 | 90 > 140 | 20 | 8,3 | 120 | 76 x 77 x 96 |

On request, available 110-115V / 50-60 Hz, 200V / 50-60 Hz. / По запросу доступны модели на 110-115В / 50-60 Гц, 200В / 50-60 Гц.

STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

| 200 bar | 350 bar | 500 bar |
|--|---|---|
| <p>R2 5/16" 2 mt connection high pressure rubber hose kit Резиновый шланг высокого давления для соединения 2 м</p> | <p>R2 3/8" 2 mt connection high pressure rubber hose kit Резиновый шланг высокого давления для соединения 2 м</p> | <p>R2 3/8" 1,5 mt connection high pressure rubber hose kit Резиновый шланг высокого давления для соединения 2 м</p> |