



# HOT BOX



## HOT WATER MOBILE GENERATOR GENERATORE MOBILE DI ACQUA CALDA



**200 bar**



**350 bar > 500 bar**



### GENERAL FEATURES

- Hot water mobile generator up to 140°C for connection with Comet cold water high pressure cleaners
- Connection hose to pressure cleaner (R2 3/8" - 2 mt)
- Fuel tank with level float and fill up filter
- Steam or hot water operation
- Flow-switch controlled burner
- Professional safety valve
- Boiler thermal protection
- Flame control
- Electronic temperature setting system with constant water temperature
- "Machine switched on" indicator
- "Steam shutdown" indicator
- "Check burner" indicator



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Generatore mobile di acqua calda fino a 140°C per connessione con idropulitrici ad acqua fredda Comet
- Tubo di collegamento all'idropulitrice (R2 3/8" - 2 mt)
- Serbatoio gasolio, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Funzionamento a vapore o acqua calda
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Controllo fiamma
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- Spia "Macchina sottotensione"
- Spia "Stop vapore"
- Spia "Controllo bruciatore"

- Stainless steel cover panels (on 350-500 bar models)
- Pannelli di rivestimento in acciaio inox (su modelli 350-500 bar)



- High performance boiler
- Caldaia ad alte prestazioni



- Boiler kit can also be sold separately
- Kit Caldaia vendibile anche separatamente.



**Cold water H.P. Cleaners**  
Idropultrici ad acqua fredda

**Boiler HotBox 200 bar**

**Hot water H.P. Cleaners**  
Idropultrici ad acqua calda

- |         |           |
|---------|-----------|
| X-STAR  | ETM       |
| KR 1100 | KA        |
| KL      | K250      |
| KSM     | K COMPACT |
| KS      | FDX 2     |
| KT      | FDX ELITE |
| STATIC  | FDX WB    |



**Cold water H.P. Cleaners**  
Idropultrici ad acqua fredda

**Boiler HotBox 350 / 500 bar**

**Hot water H.P. Cleaners**  
Idropultrici ad acqua calda

- |                                 |
|---------------------------------|
| K PREMIUM                       |
| FDX PRO - FDX 4                 |
| PTO                             |
| K STEEL SERIES                  |
| K 1001 - 1251 - 1501(42/130) TS |
| FDX XTREME                      |
| K XTREME                        |
| K 1501(18/350) TS               |



350 bar  
500 bar



CODE CODICE	MODELS MODELLI	Electrical			Pressure		Flow (l/h)	Power (kW)	Temperature (°C)	Capacity (l)	Weight (kg/h)	Weight (kg)	Dimensions (L x W x H) cm
		Ph	V	Hz	bar	MPa							
9040 0004	Hot Box 15/200	1	230	50	200	20	900	0,25	90 > 140	18	5,7	90	95 x 62 x 85
9040 0010	Hot Box 25/350	1	230	50	350	35	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	110	76 x 77 x 96
9040 0005	Hot Box 25/500	1	230	50	500	50	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	120	76 x 77 x 96
9040 0011	Hot Box 25/350	-	12	-	350	35	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	110	76 x 77 x 96
9040 0009	Hot Box 25/500	-	12	-	500	50	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	120	76 x 77 x 96

On request, available 110-115V / 50-60 Hz, 200V / 50-60 Hz. / Disponibili su richiesta modelli a 110-115V / 50-60 Hz, 200V / 50-60 Hz.

**STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD**

200 bar	350 bar	500 bar
<p>R2 5/16" 2 mt connection high pressure rubber hose kit Kit tubo gomma alta pressione 2 mt per collegamento</p>	<p>R2 3/8" 2 mt connection high pressure rubber hose kit Kit tubo gomma alta pressione 2 mt per collegamento</p>	<p>R2 3/8" 1,5 mt connection high pressure rubber hose kit Kit tubo gomma alta pressione 1,5 mt per collegamento</p>

X-SPECIAL HOT WATER / X-SPECIAL С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ



# HOT BOX



## HOT WATER MOBILE GENERATOR



## ПЕРЕДВИЖНОЙ ГЕНЕРАТОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ



**200 bar**



**350 bar > 500 bar**



### GENERAL FEATURES

- Hot water mobile generator up to 140°C for connection with Comet cold water high pressure cleaners
- Connection hose to pressure cleaner (R2 3/8" - 2 mt)
- Fuel tank with level float and fill up filter
- Steam or hot water operation
- Flow-switch controlled burner
- Professional safety valve
- Boiler thermal protection
- Flame control
- Electronic temperature setting system with constant water temperature
- "Machine switched on" indicator
- "Steam shutdown" indicator
- "Check burner" indicator



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Передвижной генератор горячей воды до 140°C для подключения к холодным гидроочистителям Comet
- Труба для подключения к гидроочистителю (R2 3/8" - 2 м)
- Топливный бак с поплавком уровня и фильтром наполнения
- Работает с паром и с горячей водой
- Горелка работает от реле потока
- Профессиональный предохранительный клапан
- Термозащита котла
- Контроль пламени
- Электронная система регулирования температуры с низким колебанием заданного значения
- Индикатор "Машина включена"
- Индикатор "Стоп пар"
- Индикатор "Проверить горелку"

- Stainless steel cover panels (on 350-500 bar models)
- Внешние панели из нержавеющей стали (для моделей 350-500 бар)



- High performance boiler
- Высокопроизводительный котел



- Boiler kit can also be sold separately
- Котел с принадлежностями продается также отдельно



**Cold water H.P. Cleaners**  
Моющие аппараты с холодной водой

- |         |           |
|---------|-----------|
| X-STAR  | ETM       |
| KR 1100 | KA        |
| KL      | K250      |
| KSM     | K COMPACT |
| KS      | FDX 2     |
| KT      | FDX ELITE |
| STATIC  | FDX WB    |

**Boiler HotBox 200 bar**



**Hot water H.P. Cleaners**  
Моющие аппараты с горячей водой



**Cold water H.P. Cleaners**  
Моющие аппараты с холодной водой

- |                                 |
|---------------------------------|
| K PREMIUM                       |
| FDX PRO - FDX 4                 |
| PTO                             |
| K STEEL SERIES                  |
| K 1001 - 1251 - 1501(42/130) TS |
| FDX XTREME                      |
| K XTREME                        |
| K 1501(18/350) TS               |

**Boiler HotBox 350 / 500 bar**



**Hot water H.P. Cleaners**  
Моющие аппараты с горячей водой



CODE КОД	MODELS МОДЕЛЬ	Electrical		Pressure		Capacity		Power		Temperature		Weight		Dimensions (L x W x H) cm
		Ph	V-B	Hz-Гц	bar-бар	MPa-мПа	l/h-л/ч	kW-кВт	°C	l	kg/h-кг/ч	kg-кг		
9040 0004	Hot Box 15/200	1	230	50	200	20	900	0,25	90 > 140	18	5,7	90	95 x 62 x 85	
9040 0010	Hot Box 25/350	1	230	50	350	35	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	110	76 x 77 x 96	
9040 0005	Hot Box 25/500	1	230	50	500	50	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	120	76 x 77 x 96	
9040 0011	Hot Box 25/350	-	12	-	350	35	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	110	76 x 77 x 96	
9040 0009	Hot Box 25/500	-	12	-	500	50	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	120	76 x 77 x 96	

On request, available 110-115V / 50-60 Hz, 200V / 50-60 Hz. / По запросу доступны модели на 110-115В / 50-60 Гц, 200В / 50-60 Гц.

**STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

200 bar	350 bar	500 bar
<p>R2 5/16" 2 mt connection high pressure rubber hose kit Резиновый шланг высокого давления для соединения 2 м</p>	<p>R2 3/8" 2 mt connection high pressure rubber hose kit Резиновый шланг высокого давления для соединения 2 м</p>	<p>R2 3/8" 1,5 mt connection high pressure rubber hose kit Резиновый шланг высокого давления для соединения 2 м</p>