


## BLUE SERIES COMMERCIAL



# KS



## 1600 - 1700



### GENERAL FEATURES

- Comet electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components.
- KS 1700 equipped with a brass pump head and detergent suction straight from a 1.8 litre capacity tank
- **EASY-START** device
- **TotalStop** device
- Manually resettable amperometric protection
- Pressure gauge
- Quick water intake fitting



### CARATTERISTICHE GENERALI

- *Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali.*
- *KS 1700 dotata di testata pompa in ottone e aspirazione del detergente diretta da serbatoio capacità 1,8 lt*
- Dispositivo **EASY-START**
- Dispositivo **TotalStop**
- Protettore amperometrico a riarmo manuale
- Manometro pressione
- Attacco rapido aspirazione acqua
- Uso semiprofessionale

- Ergonomic handle for easy handling
- *Comoda maniglia di presa per facilitare la movimentazione dell'idropulitrice*



- Easy to handle up and down steps thanks to the big wheels
- *Facilità di movimento su gradini grazie alle ruote di grandi dimensioni*



- Hose reel with 10 m high-pressure hose (for Extra models only)
- *Avvolgitubo con tubo alta pressione 10 m (solo per modelli Extra)*



CODE CODICE	MODELS MODELLI										
		Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	l	kg	(L x W x H) cm
9041 0001	KS Classic 1600	1	230	50	145	14,5	510	2,4	-	17	89 x 32 x 38
9041 0002	KS Classic 1700	1	230	50	155	15,5	540	2,7	1,8	17	89 x 32 x 38
9041 0501	KS Extra 1600	1	230	50	145	14,5	510	2,4	-	19	89 x 32 x 38
9041 0502	KS Extra 1700	1	230	50	155	15,5	540	2,7	1,8	19	89 x 32 x 38



**STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD**

CLASSIC		EXTRA	
	Gun GC 251 <i>Pistola GC 251</i>		Bent lance, with adjustable nozzle <i>Lancia angolata, con ugello regolabile</i>
	Nozzle, for possible parts replacement <i>Ugello per lancia, per eventuale ricambio</i>		Bent lance, with rotating nozzle <i>Lancia angolata, con ugello rotante</i>
	8 m delivery hose kit <i>Kit tubo mandata 8 m</i>		10 m delivery hose kit <i>Kit tubo mandata 10 m</i>
	Foam lance (for KS1600 models only) <i>Lancia schiumogena (solo per modelli KS 1600)</i>		



# KS



## 1600 - 1700



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Трехпоршневый осевой электронасос Comet вертикальной конструкции с расположенным внизу насосом и полностью металлической конструкцией, без пластикового материала в компонентах.
- Насос KS 1700 оснащен торцевой частью из латуни и всасыванием моющего средства прямо из резервуара 1,8 л
- Устройство **EASY-START**
- Устройство **TotalStop**
- Амперометрическая защита с ручным восстановлением
- Манометр давления
- Быстрое соединения для всасывания воды
- Полупрофессиональное применение

- Удобная ручка для облегчения перемещения высоконапорного моющего аппарата



- Облегчает движения по ступеням благодаря колесам большого размера



- Наматыватель шланга со шлангом для высокого давления 10 м (только для моделей Extra)



КОД	МОДЕЛЬ										
		Ph	V	Hz	бар	МПа	л/ч	кВт	л	кг	(L x W x H) CM
9041 0001	KS Classic 1600	1	230	50	145	14,5	510	2,4	-	17	89 x 32 x 38
9041 0002	KS Classic 1700	1	230	50	155	15,5	540	2,7	1,8	17	89 x 32 x 38
9041 0501	KS Extra 1600	1	230	50	145	14,5	510	2,4	-	19	89 x 32 x 38
9041 0502	KS Extra 1700	1	230	50	155	15,5	540	2,7	1,8	19	89 x 32 x 38



### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

CLASSIC		EXTRA	
	Эргономичный пистолет		
	Наконечник с угловым регулированием струи		
	Форсунка наконечника		
	Шланг подачи 8 м		Наконечник с поворотной форсункой
	Шланг подачи 10 м		
	Наконечник для пенообразования (только для моделей KS1600)		