




KF EXTRA



PREMIUM



PED
97 / 23 / CE
cat. II



RW Premium



GENERAL FEATURES

- Fuel tank with level floater and fill up filter
- Regulated high-pressure detergent suction
- Readily serviceable suction filter
- Big solid wheels (300 mm ø)
- **Anti-scale device with pump and tank (2.5 l)**
- Professional 4-pole motor (1400 rpm)
- Professional pressure-release unloader valve
- Timed **TotalStop**
- General stop (when the machine is not used for a long time)
- Double coil vertical boiler
- **Stainless steel outer casing**
- Electronic temperature setting system with constant water temperature
- **PED 97/23/CE cat. II certification**
- Flow-switch controlled burner
- Safety valve
- Boiler thermal protection
- Delayed burner start



CARATTERISTICHE GENERALI

- *Serbatoio gasolio con galleggiante livello e filtro di riempimento*
- *Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione*
- *Filtro aspirazione ispezionabile*
- *Ruote piene di grandi dimensioni (ø 300 mm)*
- ***Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt)***
- *Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min)*
- *Valvola regolazione pressione professionale a rilascio pressione*
- ***TotalStop*** temporizzato
- *Stop generale (in caso di prolungata inattività)*
- *Caldaia verticale con serpentina a doppia spirale*
- ***Corpo esterno caldaia in acciaio inox***
- *Sistema elettronico di regolazione della temperatura con basso pendolamento del valore impostato*
- ***Certificazione PED 97/23/CE cat. II***
- *Bruciatore azionato da Flussostato*
- *Valvola di sicurezza*
- *Protezione termica della caldaia*
- *Partenza ritardata del bruciatore*
- *Uso professionale intensivo*

- Door for inspecting and cleaning the water filter
- Sportello ispezione e pulizia filtro acqua



- Separate boiler fan unit
- Gruppo ventilazione caldaia indipendente



- Glove compartment with handy access to check pump oil level
- Vano portaoggetti con pratico accesso controllo livello olio pompa



- Professional control panel
- Quadro comandi professionale



CONTROL PANEL

- Low voltage controls
- Contactor
- Motor protected with a thermal relay
- Rotary On-Off switch
- Electronic temperature setting
- "No fuel" indicator
- "Machine switched on" indicator
- "General Stop" indicator
- "Motor thermal cut-out triggered" indicator
- "Microleaks alarm" indicator
- "Steam shutdown" indicator
- "Check burner" indicator



QUADRO COMANDI

- Comandi in bassa tensione
- Teleruttore
- Protezione del motore con relè termico
- Interruttore Rotativo per accensione
- Regolazione elettronica temperatura
- Spia "Mancanza gasolio"
- Spia "Macchina sottotensione"
- Spia "Stop Generale"
- Spia "Intervento termico motore"
- Spia "Allarme microperdite"
- Spia "Stop vapore"
- Spia "Controllo bruciatore"

CODE CODICE	MODELLI	PUMP POMPA	Electrical			Pressure		Flow	HP	kW	kW	°C	I	kg/h	I	kg	Dimensions (L x W x H) cm
			Ph	V	Hz	bar	MPa										
9051 0801	KF Extra 9.16	RW Premium	3	400	50	210	21	960	9,0	6,6	7,0	85 > 140	19	6,4	16	152	132 x 82 x 86
9051 0802	KF Extra 9.21	RW Premium	3	400	50	170	17	1260	9,0	6,6	7,6	85 > 140	19	6,4	16	158	132 x 82 x 86
9051 0803	KF Extra 10.22	RW Premium	3	400	50	210	21	1320	10,0	7,3	10,3	85 > 140	19	8,0	16	165	132 x 82 x 86



STANDARD ACCESSORIES > DOTAZIONE STANDARD

<p>GH 351 gun with Swivel (n. 2 o-ring) Pistola GH 351 con Swivel (n. 2 o-ring)</p>	<p>Bent lance, with nozzle holder, without nozzle Lancia angolata, testina portaugello, senza ugello</p>
<p>Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</p>	<p>10 m rubber delivery hose kit Kit tubo gomma mandata 10 m</p>
<p>Flame control kit Kit comando controllo fiamma</p>	