

K STEEL



K Xtreme



PREMIUM



TW Premium



TW 500 Premium



GENERAL FEATURES

- Sturdy frame painted with anti-corrosive treatment
- **Stainless-steel cover panel**
- Handy lance and gun storage
- High filtering capacity cartridge self-cleaning suction filter
- Pneumatic wheels with steel hub and air chamber
- Electric motor (1400 rpm) 20, 25 and 30 HP
- Comet TW Premium triplex pumps
- Motor-pump coupling by means of a flexible joint
- Automatic unloader valve with external by-pass and gradual pressure restoring
- Overheating thermostatic valve
- **Low voltage (24V) industrial start-up panel (star-delta on 25-30 HP models)**
- Remote switch and motor cut-out with thermal relay
- Emergency stop button
- Hour counter



CARATTERISTICHE GENERALI

- **Robusto telaio verniciato con trattamenti anticorrosivi**
- **Pannello di rivestimento in acciaio inox**
- Pratico alloggiamento di pistola e lancia
- Filtro aspirazione autopulente a cartuccia ampiamente sovradimensionato, con alto potere filtrante
- Ruote schiumate con mozzo in acciaio ad effetto pneumatico
- Motore elettrico (1400 giri/min) 20, 25 e 30 HP
- Pompe triplex Comet TW Premium
- Accoppiamento motore pompa mediante giunto elastico
- Valvola automatica di regolazione con by-pass esterno e ripristino graduale della pressione
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- **Quadro di avviamento diretto con comandi in bassa tensione (24V), (stella triangolo su modelli 25-30 HP)**
- Teleruttore e protezione del motore con relè termico
- Pulsante di arresto di emergenza
- Contatore
- **Uso altamente professionale**

- Motor-pump coupling with a flexible joint
- *Accoppiamento motore pompa mediante giunto elastico*



- Hose reel can be mounted on request
- *A richiesta, possibilità di montaggio dell'avvolgitubo*



- Protective panels version on request.
- *Versione con pannelli protettivi fornibile su richiesta.*



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9059 0001	K Xtreme 15/500	TW Premium 500	3	400	50	500	50	900	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0002	K Xtreme 21/350	TW Premium 500	3	400	50	350	35	1260	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0003	K Xtreme 33/250	TW Premium	3	400	50	250	25	1980	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0004	K Xtreme 18/500	TW Premium 500	3	400	50	500	50	1080	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0005	K Xtreme 21/450	TW Premium 500	3	400	50	450	45	1260	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0006	K Xtreme 42/200	TW Premium	3	400	50	200	20	2520	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0014	K Xtreme 21/500	TW Premium 500	3	400	50	500	50	1260	30,0	22,1	23,0	200	100 x 75 x 85



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD



GH 501 stainless steel spray gun with quick couplers
Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi



Straight stainless steel lance, with adjustable handle
Lancia inox dritta, con impugnatura regolabile



Flat stainless-steel spray nozzle (15° or 25°) with ceramic insert (available on request in s/s-tungsten material)
Ugello inox getto piatto 15° o 25° con inserto in ceramica (disponibile su richiesta in materiale inox/tungsteno)



20 m delivery hose kit with quick coupler M24x1,5
Kit tubo mandata 20 m con attacchi rapidi M24x1,5



Self cleaning water filter
Filtro acqua autopulente

K STEEL



K Xtreme



PREMIUM



TW Premium



TW 500 Premium



GENERAL FEATURES

- Sturdy frame painted with anti-corrosive treatment
- **Stainless-steel cover panel**
- Handy lance and gun storage
- High filtering capacity cartridge self-cleaning suction filter
- Pneumatic wheels with steel hub and air chamber
- Electric motor (1400 rpm) 20, 25 and 30 HP
- Comet TW Premium triplex pumps
- Motor-pump coupling by means of a flexible joint
- Automatic unloader valve with external by-pass and gradual pressure restoring
- Overheating thermostatic valve
- **Low voltage (24V) industrial start-up panel (star-delta on 25-30 HP models)**
- Remote switch and motor cut-out with thermal relay
- Emergency stop button
- Hour counter

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочная станина, окрашенная с применением защиты от коррозии
- **Панели покрытия изготовлены из нержавеющей стали**
- Практичный отсек для размещения пистолета и наконечника
- Самоочищающийся патронный фильтр всасывания с высокой пропускной способностью, с высокой степенью фильтрации
- Пневматические колеса со стальной ступицей и камерой
- Электродвигатель (1400 оборотов/мин.), 20-25 л.с.
- Насосы триплекс Comet TW Premium
- Соединение двигатель-насос выполнено при помощи упругого соединения
- Автоматический регулировочный клапан давления с наружным байпасом и обнуление давления
- Термостатический клапан для защиты от слишком высокой температуры
- **Панель для прямого запуска с органами управления, работающими при низком напряжении (24 В), (звезда треугольник у моделей 25 л.с.)**
- Дистанционный выключатель и защита двигателя с температурным реле
- Кнопка аварийного останова
- Счетчик часов

- Motor-pump coupling with a flexible joint
- Соединение двигатель-насос выполнено при помощи упругого соединения



- Hose reel can be mounted on request
- По заказу, возможно монтировать наматыватель шланга



- Protective panels version on request.
- Можно заказать версию с защитными панелями



CODE КОД	MODELS МОДЕЛЬ	PUMP НАСОС											
			Ph	V-B	Hz-Гц	бар-бар	МРа-мПа	л/ч-л/ч	HP-л.с.	кВ-кВ	кВ-кВ	kg-кг	(L x W x H) cm-см
9059 0001	K Xtreme 15/500	TW Premium 500	3	400	50	500	50	900	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0002	K Xtreme 21/350	TW Premium 500	3	400	50	350	35	1260	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0003	K Xtreme 33/250	TW Premium	3	400	50	250	25	1980	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0004	K Xtreme 18/500	TW Premium 500	3	400	50	500	50	1080	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0005	K Xtreme 21/450	TW Premium 500	3	400	50	450	45	1260	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0006	K Xtreme 42/200	TW Premium	3	400	50	200	20	2520	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0014	K Xtreme 21/500	TW Premium 500	3	400	50	500	50	1260	30,0	22,1	23,0	200	100 x 75 x 85



STANDARD ACCESSORIES › СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 <p>GH 501 stainless steel spray gun with quick couplers <i>Пистолет GH 501 из нержавеющей стали с быстрыми соединениями</i></p>	 <p>Straight stainless steel lance, with adjustable handle <i>Прямая насадка из нержавеющей стали с регулируемой струей</i></p>
 <p>Flat stainless-steel spray nozzle (15° or 25°) with ceramic insert (available on request in s/s-tungsten material) <i>Форсунка из нержавеющей стали 15° или 25° с керамической вставкой (по запросу доступна из нержавеющей стали/вольфрама)</i></p>	 <p>20 mt delivery hose kit with quick coupler M24x1,5 <i>Комплект шланга подачи, с быстрыми соединениями M24x1,5</i></p>
 <p>Self cleaning water filter <i>Самоочищающийся фильтр для воды</i></p>	


K STEEL



K Xtreme



PREMIUM



TW Premium



TW 500 Premium



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Bastidor robusto pintado con tratamiento anti-corrosivo
- Panel de protección en acero inoxidable
- Práctico alojamiento para pistola y lanza
- Filtro de aspiración auto limpiante de cartucho con elevado poder filtrante
- Ruedas neumáticas con cubo de acero y cámara de aire
- Motor eléctrico (1400 r.p.m.) 20, 25 y 30 HP
- Bombas triplex Comet TW Premium
- Acoplamiento motor-bomba mediante junta elástica
- Válvula reguladora automática con by-pass externo y restablecimiento gradual de la presión
- Válvula termostática de protección de temperatura excesiva
- Panel de puesta en marcha industrial de baja tensión (24V) (estrella-triángulo en los modelos 25-30 HP)
- Interruptor remoto y corte-apagado motor con relé térmico
- Botón de parada de emergencia
- Cuenta horas

● Acoplamiento bomba-motor mediante junta elástica

● El enrollador de manguera se puede montar bajo pedido

● Versión con paneles de protección bajo pedido



CÓDIGO	MODELO	BOMBA											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9059 0001	K Xtreme 15/500	TW Premium 500	3	400	50	500	50	900	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0004	K Xtreme 18/500	TW Premium 500	3	400	50	500	50	1080	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0014	K Xtreme 21/500	TW Premium 500	3	400	50	500	50	1260	30,0	22,1	23,0	200	100 x 75 x 85



DOTACIÓN ESTÁNDAR



Pistola GH 501 de acero inoxidable con conexión rápida



Lanza recta de acero inoxidable, con manilla regulable



Boquilla de chorro plano de acero inoxidable (15° o 25°) con inserto de cerámica (disponible bajo pedido en acero inox.-tungsteno)



Kit tubo de manguera 20 m. con conexión rápida M24x1,5



Filtro de agua auto limpiante