



KM BASIC



GENERAL FEATURES

- 18-litre capacity fuel tank with level float and fill up filter
- Low pressure detergent suction with adjustment of the quantity from an inside tank; possibility of using an external detergent tank
- Direct water suction with readily serviceable suction cartridge filter
- Motor pump unit with Comet GXR/AXR pump with brass pump manifold and professional 2-pole unloader valve (2800 rpm)
- **EASY-START** on 1-230 models
- **TotalStop**
- Delayed burner start
- Safety valve
- Rotary On-Off switch
- Contactor and motor protection with thermal relay
- **Temperature setting thermostat**
- "No fuel" indicator



CARATTERISTICHE GENERALI

- *Serbatoio gasolio di capacità 18 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento*
- *Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione della quantità da serbatoio interno, possibilità di aspirare da tanica esterna*
- *Aspirazione acqua diretta con filtro aspirazione a cartuccia ispezionabile*
- *Gruppo motopompa con pompa Comet GXR / AXR con testata in ottone e valvola regolazione professionale 2 poli (2800 giri)*
- **EASY-START** su modelli 1-230
- **TotalStop**
- *Partenza ritardata del bruciatore*
- *Valvola di sicurezza*
- *Interruttore Rotativo per accensione*
- *Teleruttore e protezione del motore con relè termico*
- **Termostato di regolazione temperatura**
- *Spia "Mancanza gasolio"*
- *Uso semiprofessionale gravoso*

- Separate boiler fan unit
- Gruppo ventilazione caldaia indipendente



- Door for adjusting pump pressure and for inspecting and cleaning water filter
- Sportello per regolazione della pressione pompa e per ispezione e pulizia del filtro acqua



- Cover for :
 - a. adjustment and fill detergent tank, with external tank suction system
 - b. access to the crossbar for lifting
 - c. Casing lock screw
- Coperchio per :
 - a. regolazione e riempimento serbatoio detergente, con possibilità di aspirazione da serbatoio esterno
 - b. accesso al gancio di sollevamento della idropulitrice
 - c. vite di bloccaggio carenatura



- Hose reel with 15 m high-pressure rubber hose
- Avvolgitubo con 15 mt tubo gomma alta pressione (optional)



- Access to all inner parts, casing comes off in one piece
- Accesso a tutte le parti interne rimuovendo la Carenatura in unico pezzo



- Comet AXR and GXR pump with axial ceramic pistons and brass head
- Pompa Comet AXR e GXR a pistoni assiali in ceramica e testata in ottone



- 2 swivel wheels in addition to the two fixed wheels
- 2 ruote girevoli in aggiunta alle due ruote fisse



- Practical and safe lance supports
- Pratici e sicuri supporti lancia



CODE CODICE	MODELS MODELLI											
		Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	CV	kW	°C	kg	(L x W x H) cm
9060 0001	KM Basic 3.10 10/140	1	230	50	140	14	600	3,0	3,0	110	115	95 x 62 x 85
9060 0002	KM Basic 5.12 12/180	3	400	50	180	18	720	5,0	5,0	110	115	95 x 62 x 85

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

	Gun GH 251 with protection <i>Pistola GH 251 con protezione</i>		Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i>
	Fan shape nozzle 15°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG</i>		SAE 100, 10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata SAE 100 - 10 m</i>



KM BASIC



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Топливный бак объемом 18 литров, с поплавковым индикатором уровня и фильтром наполнения
- Всасывание моющего средства при низком давлении с регулированием количества из внутреннего резервуара, возможность всасывания из внешнего резервуара
- Всасывание водопроводной воды с фильтром всасывания с картриджем, с возможностью проверки
- Узел мотопомпы с насосом Comet GXR / AXR с торцевой частью из латуни и профессиональным и регулировочным клапаном с 2 полюсами (2800 оборотов)
- **EASY-START** на моделях 1-230
- **TotalStop**
- Замедленный пуск горелки
- Предохранительный клапан
- Ротационный переключатель для включения
- Дистанционный выключатель и защита двигателя с температурным реле
- **Термостат регулирования температуры**
- Индикатор "Отсутствие топлива"
- Полупрофессиональное применение в тяжелых условиях.

● Независимый узел вентиляции котла



● Дверца для регулирования давления насоса и для проверки и очистки фильтра воды



● Крышка для:
а. регулирования и наполнения насоса моющего средства, с возможностью всасывания из внешнего резервуара
б. доступа к крюку подъема моющего аппарата
в. доступа к блокировочному винту картера



● Наматыватель шланга с 15 м шлангом высокого давления (опция)



● Доступ ко всем внутренним частям, сняв картер, являющийся единой деталью



● Насос Comet AXR и GXR с осевыми керамическими поршнями и торцевой частью из латуни



● 2 поворачивающихся колеса в дополнение к двум неподвижным колесам



● Практичные и надежные суппорты наконечника



КОД	МОДЕЛЬ														
		Ph	V	Hz	бар	МПа	л/ч	л.с.	кВт	°С	кг/ч	л	л	кг	(L x W x H) см
9060 0001	KM Basic 3.10 10/140	1	230	50	140	14	600	3,0	3,0	110	18	4,4	3,5	115	95 x 62 x 85
9060 0002	KM Basic 5.12 12/180	3	400	50	180	18	720	5,0	5,0	110	18	4,4	3,5	115	95 x 62 x 85



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	Пистолет		Профессиональный наконечник с нерегулируемой струей и устройством низкого давления
	Форсунка с плоской струей 15° соединение 1/4" MEG		Резиновый шланг высокого давления 10 м