



SELF-PRIMING PUMPS



# FDX BLADE S



### BXD

**Self-priming** axial pump, 3 stainless steel pistons and brass pump head

*Самозаливающий насос с 3 осевыми поршнями из нержавеющей стали и торцевой частью из латуни*



### BWD-K

**Self-priming** triplex pumps, 3 ceramic pistons, brass pump head, bronze rods

*Самозаливающий насос с 3 керамическими поршнями в линии, торцевой частью из латуни и бронзовыми шатунами*



Height-adjustable and foldable handlebar  
*Регулируемая по высоте складная рукоятка*



Pneumatic rubber wheels (optional)  
*Резиновые пневматические колеса (по заказу)*



Easy to handle up and down steps and over uneven ground

*Облегчает движения по ступеням и неровной почве*



Well balanced for easy handling  
*Повышенная легкость при перемещении, благодаря правильно расположенному центру тяжести*

FOR MORE INFO:  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ:



## GENERAL FEATURES · ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Honda and Loncin gasoline engines
- Versions with Comet BXD **self-priming** axial pump, 3 stainless steel pistons and brass pump head
- Versions with Comet BWD-K **self-priming** triplex pump, 3 ceramic pistons, brass pump head, bronze rods
- Professional unloader valve
- Low-pressure detergent suction
- Readily serviceable water suction filter
- Oil-alert safety device for engine protection
- Ø 260 rubber wheels (optional)
- Stabilizing rubber feet
- Pressure Gauge
- Бензиновые двигатели Honda и Loncin
- Модели с самозаливающим **насосом** Comet BXD с 3 осевыми поршнями из нержавеющей стали и торцевой частью из латуни
- Модели с самозаливающим **насосом** Comet BWD-K с 3 осевыми поршнями из керамики, торцевой частью из латуни и бронзовыми шатунами
- Профессиональный регулировочный клапан
- Всасывание моющего средства при низком давлении
- Легко проверяемый фильтр всасывания воды
- Предохранительное устройство Oil-Alert (отсутствие масла) для защиты двигателя
- Резиновые колеса Ø 260 для работы в тяжелых условиях (по заказу)
- Полупрофессиональное применение в тяжелых условиях
- Стабилизирующие резиновые ножки
- Манометр давления

## TECHNICAL FEATURES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ	PUMP НАСОС	MAX		л/ч	MAX		кг	MAX
			бар	мПа		л.с.	кВт		
9066 0501	FDX Blade S 13/150 - Honda GP160	BXD	150	15	780	5,0	3,7	30	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
9066 0502	FDX Blade S 12/200 - Loncin G200 F	BXD	200	20	720	6,0	4,4	30	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
9066 0503	FDX Blade S 12/200 - Honda GP200	BXD	200	20	720	6,0	4,4	30	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
9066 0504	FDX Blade S 13/180 - Loncin G200 F	BWD-K	180	18	780	6,0	4,4	34	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *
9066 0505	FDX Blade S 13/180 - Honda GX200	BWD-K	180	18	780	6,0	4,4	34	64 x 45 x 85 56 x 45 x 61 *

\* Height with handle closed · Высота с закрытой рукояткой

## STANDARD EQUIPMENT · СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



GC 251 gun with protection  
Пистолет GC 251 с защитой



Lance with adjustable jet, with nozzle  
Наконечник с регулируемой струей с форсункой



10 m rubber delivery hose kit  
Комплект резинового шланга подачи 10 м



Plastic inlet water filter  
Пластиковый фильтр входа воды