



EQUIPAGGIAMENTI
TECNICI
LAVAGGIO

RACCORDO GIREVOLE SW 25
SWIVEL SW 25
SW 25 - E

①

GB

5

16/02/09

- ROBUSTA COSTRUZIONE IN OTTONE NICHELATO E ACCIAIO INOSSIDABILE.
STURDY CONSTRUCTION IN NICKEL BRASS AND STAINLESS STEEL.
- DIMENSIONI COMPATTE MA CON ALTE PRESTAZIONI.
COMPACT DIMENSIONS WITH HIGH PERFORMANCE.
- PROVISTO DI CUSCINETTO OBBLIQUO A SFERE INOX.
FITTED WITH OBLIQUE SST BALL BEARING
- PUO' SUPPORTARE CARICHI RADIALI E ASSIALI.
CAN WITHSTAND RADIAL AND AXIAL LOADS.

CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS

- PRESSIONE NOMINALE <i>RATED PRESSURE</i>	250 bar - 25 MPa (3650 psi)
- PRESSIONE CONSENTITA <i>PERMISSIBLE PRESSURE</i>	280 bar - 28 MPa (4050 psi)
- PORTATA MASSIMA <i>MAX FLOW RATE</i>	40 l/min (10.5 USG p.m.)
- TEMPERATURA MASSIMA DI LAVORO (UTILIZZO CONTINUO) <i>MAX WORKING TEMPERATURE (CONTINUOUS USE)</i>	90° C (194°F)
- TEMPERATURA MASSIMA AMMESSA (SOLO PER BREVI PERIODI) <i>MAX PERMISSIBLE TEMPERATURE (FOR SHORT PERIODS ONLY)</i>	100° C (212°F)
- NUMERO DI GIRI MAX <i>MAX RPM</i>	30 giri/min (30 rpm)
- COPPIA ALLA PRESSIONE NOMINALE <i>TORQUE AT RATED PRESSURE</i>	~ 0.24 Nm (2.12 Lbs.in)
- MATERIALE <i>SEALS</i>	PERNO IN ACCIAIO INOX E CORPO IN OTTONE NICHELATO <i>STAINLESS STEEL PIN AND NICKEL PLATED BRASS BODY</i>
- GUARNIZIONI <i>SEALS</i>	OR TENUTA ACQUA IN EPDM + PATTINO IN TEFLON; OR TENUTA GRASSO IN NBR (NITRILE) <i>O-RING WATER SEALS IN EPDM + TEFLON RUNNER ; O-RING GREASE SEALS IN NBR (BUNA)</i>
-Lubrificare esclusivamente con <u>GRASSO SILICONICO</u> codice: 14.6552.00 -Per l'utilizzo di liquidi detergenti, additivi chimici ecc. non compatibili con le guarnizioni standard è indispensabile contattare il nostro UFFICIO TECNICO. -Lubricate <i>ONLY</i> with <u>SILICONE GREASE</u> P/N: 14.6552.00 -For use with Detergent liquid, Chemical additives etc that are not compatible with the standard seals, it is essential to contact our TECHNICAL OFFICE for further information.	

MISURE D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

CODICE <i>CODE</i>	A	B	C	D	E	F
26.1250.40	G3/8 M	G3/8 F	10 [0.39"]	12 [0.47"]	ES.19 [0.75"]	ES.24 [0.94"]

