




# FDX BLADE XL



EWD-K



**PATENTED**

**PRESSURE BOOSTER SYSTEM**

(EWD-K Models)

**+ 10%\***

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

\* compared to the corresponding models on the market

относительно соответствующих моделей в продаже



15 mt hose reel kit (on request)

Комплект наматывателя шланга 15 м (по заказу)




Easy to handle up and down steps and over uneven ground

Облегчает движения по ступеням и неровной почве

S/S pump cover on request

Картер нержавеющей стали по заказу



Folding handle with aluminium hinges

Регулируемая рукоятка с алюминиевыми шарнирами



FOR MORE INFO:  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:



## GENERAL FEATURES · ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Honda GX and Loncin gasoline engines
- Comet EWD-K triplex pump with Pressure Booster to maximize outlet pressure, 3 ceramic pistons, brass pump head and built-in unloader valve 5 litres detergent tank with filter and cap
- Readily serviceable suction water filter
- Oil-alert safety device for engine protection
- Pressure gauge
- Ø 300 large pneumatic wheels with steel rim
- Stabilizing rubber feet
- S/S pump cover versions on request
- Overheating thermostatic valve
- Бензиновая модель с двигателями Honda GX и Loncin
- Насос Comet EWD-K с запатентованной системой повышения давления для максимального увеличения выходного давления, 3 линейных керамических поршня, латунная торцевая часть и встроенный клапан
- Резервуар моющего средства объемом 5 л, с встроенным фильтром и пробкой
- Легко проверяемый фильтр всасывания воды
- Предохранительное устройство Oil-Alert (отсутствие масла) для защиты двигателя
- Манометр давления
- Большие пневматические колеса Ø 300 со стальной ступицей
- Антивибрационные ножки из резины
- Модели с картером насоса из нержавеющей стали по заказу
- Термостатический клапан для защиты от слишком высокой температуры
- Профессиональное применение

## TECHNICAL FEATURES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ	PUMP НАСОС	MAX		WORK		л/ч	л.с. кВт		кг	(Дл. х Гл. х Выс.) см
			бар	мПа	бар	мПа					
9066 0103	FDX Blade XL 9.15 15/220 G Honda GX270	EWD-K	220	22	30÷210	3÷21	340÷900	9,0	6,7	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
9066 0104	FDX Blade XL 13.15 15/310 G Honda GX390	EWD-K	310	31	50÷290	5÷29	370÷900	13,0	9,7	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *
9066 0106	FDX Blade XL 13.15 15/310 G Loncin G390F	EWD-K	310	31	50÷290	5÷29	370÷900	13,0	9,7	48	85 x 58 x 105 85 x 58 x 70 *

\* Height with folding handle closed · Высота с закрытой регулируемой рукояткой

## STANDARD EQUIPMENT · СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

		
GH 301 gun with swivel Пистолет GH 301 с шарниром	Bent lance with detergent head, without nozzle Угловая труба с насадкой моющего средства без форсунки	Fan shape nozzle, 1/4" MEG connection Форсунка с плоской струей соединение 1/4" MEG
		
10 m rubber delivery hose kit Комплект резинового шланга подачи 10м	Plastic inlet water filter Пластиковый фильтр входа воды	Thermostatic Valve (optimal functioning when supplied with tap water pressure) Термостатический клапан (оптимальная работа только в случае подачи под давлением)