



**PREMIUM**

SELF-PRIMING PUMPS



# FDX XTREME



**TW PREMIUM**  
Self-priming pump.  
Самозаливающий насос.



**TW 500 PREMIUM**

On request  
hose reel kit

По заказу  
комплект  
наматывателя  
шланга



**НОВИНКИ**

**B&S  
VANGUARD  
ENGINES**  
(18 or 31 HP)



RPM  
deceleration kit  
Комплект  
уменьшения  
оборотов  
двигателя



Rear wheel  
with brake  
Заднее  
колесо с  
тормозом

FOR MORE INFO:  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ:











## GENERAL FEATURES · ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- $\varnothing 300$ mm 4 wheels with foamed-acting pneumatic
- Engines: Honda GX 690 or B&S Vanguard (18 or 31 HP)
- Gearbox (with 1560 rpm pump)
- Electrical starting
- No engine-oil safety device (oil-alert)
- Hours meter (on models with HONDA engine)
- Automatic decelerator to reduce the number of revs in the bypass phase
- Stainless steel gradual pressure restoration valve with EASY START
- Thermostatic valve
- Big water filter at pump inlet, readily serviceable cartridge type
- Water suction from external tank option (only TW Premium models)
- Suitable for high professional use
- 4 обрешиненных колеса  $\varnothing 300$  мм с пневматическим эффектом
- Двигатели: Honda GX 690 или B&S Vanguard (18 или 31 л.с.)
- Редуктор оборотов (с насосом 1560 об./мин.)
- Электрический запуск
- Устройства защиты от отсутствия масла в двигателе (oil-alert)
- Счетчика часов (только у моделей с двигателем HONDA)
- Автоматический замедлитель для снижения числа оборотов на этапе байпаса
- Клапан постепенного восстановления давления из нержавеющей стали с EASY START
- Термостатический клапан
- Фильтр воды большого размера на входе насоса, с возможностью проверки картриджа
- Возможность всасывания воды из внешнего бака (только модели с TW Premium)
- Высокопрофессиональное применение

## TECHNICAL FEATURES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ	PUMP НАСОС	MAX		WORK		л/ч	л.с.	кВт	кг	(Дл. x Гл. x Выс.) см
			бар	мПа	бар	мПа					
9058 0025	FDX Xtreme 18/350 Vanguard B&S 18 HP	TW Premium	360	36	50÷350	5÷35	410÷1080	18,0	13,4	150	100 x 82 x 85
9058 0001	FDX Xtreme 15/500 Honda GX690	TW Premium 500	520	52	100÷500	10÷50	440÷990	22,0	16,4	150	100 x 82 x 85
9058 0002	FDX Xtreme 18/400 Honda GX690	TW Premium 500	415	41,5	50÷400	5÷40	380÷1080	22,0	16,4	150	100 x 82 x 85
9058 0003	FDX Xtreme 21/350 Honda GX690	TW Premium	360	36	50÷350	5÷35	480÷1260	22,0	16,4	150	100 x 82 x 85
9058 0004	FDX Xtreme 30/280 Honda GX690	TW Premium	280	28	50÷270	5÷27	770÷1800	22,0	16,4	150	100 x 82 x 85
9058 0005	FDX Xtreme 36/230 Honda GX690	TW Premium	230	23	30÷220	3÷22	800÷2160	22,0	16,4	150	100 x 82 x 85
9058 0006	FDX Xtreme 42/180 Honda GX690	TW Premium	180	18	30÷170	3÷17	1060÷2520	22,0	16,4	150	100 x 82 x 85
9058 0024	FDX Xtreme 21/500 Vanguard B&S 31 HP	TW Premium 500	520	52	100÷500	10÷50	560÷1260	31,0	23,1	150	100 x 82 x 85

## STANDARD EQUIPMENT · СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 <p>GH 401 gun with Swivel (n.2 o-ring) Пистолет GH 401 с шарниром (2 кольцевых уплотнения)</p>	 <p>L50 straight S.S. lance with ball quick coupler, without nozzles Прямой наконечник L50 из нержавеющей стали с быстрым сферическим соединением, без форсунок</p>	 <p>25° spray nozzle, 1/4" MEG connection Форсунка с плоской струей 25° соединение 1/4" MEG</p>
 <p>GH 501 stainless steel spray gun with quick couplers Пистолет GH 501 из нержавеющей стали с быстрыми соединениями</p>	 <p>Straight stainless steel lance, with adjustable handle Прямой наконечник из нержавеющей стали с регулируемой рукояткой</p>	 <p>Flat stainless-steel spray nozzle with ceramic insert Форсунка из нержавеющей стали с плоской струей с керамической вставкой</p>
 <p>Rubber delivery hose kit Комплект резинового шланга подачи 10 м</p>	 <p>20 mt delivery hose kit with quick coupler M24x1,5 Комплект шланга подачи 20 м, с быстрыми соединениями M24x1,5</p>	 <p>Self cleaning water filter Самоочищающийся фильтр для воды</p>